

Installation av SWEET-LIGHT®SlimLine SL T5

1. **Obs!** Innan du installerar lysröret, koppla bort spänningen från armaturen till exempel på strömbrytaren. Hantera aldrig armaturen då spänningen är på.
2. Ta bort det gamla T8-lysröret och tändaren från armaturen. Använd silikon- eller kontaktspray så går det lättare.
3. Kontrollera att lysrörshållarna i armaturen är hela. Byt ut defekta hållare.
4. Placera den gröna startern på tändarens plats (SWEETLIGHT® ES-Starter).
5. Installera det nya T5-lysröret i SWEET-LIGHT®SlimLine SL T5-adaptern. **Placera lysröret noggrant mitt i adaptorn så att rörets bägge ändar får bra kontakt! Om lysröret har dålig kontakt kan det slockna.**
6. Installera SWEET-LIGHT®SlimLine SL T5-adaptern med T5-lysröret i armaturen ó färdigt.

Hur du byter T5-lysrör i en SlimLine-adapter som finns färdigt i armaturen.

Det rekommenderas att spänningen kopplas bort från armaturen medan lysröret byts, varvid det nya lysröret tänds genast efter att spänningen kopplas på igen. Om spänningen är på medan bytet utförs måste SlimLine-adaptern och det nya lysröret efter att lysröret installerats svängas 90° till sidan eller också måste **spänningen kopplas bort** i cirka **tio sekunder** för att lysröret ska tändas. **Allrik installera SWEET-LIGHT®SlimLine SL T5-adaptern med T5-lysröret i defekta armaturen.**

Närmare information: info@poner.fi, www.poner.fi, tfn 044 279 1243