

Katuvalaisin PRO Flow

Katuvalaisin PRO Flow

Asennustapa: pylvään päähän/varteen
Kotelon materiaali: alumiini
Lampun enimmäisteho (W): 37
Jännitetyyppi: AC
Nimellisjännite (V): 195,50 – 253,00
Himmennystapa: DALI
Kotelointiluokka (IP): IP66
Pylvässovitteen halkaisija (mm): 48 – 60
Iskunkestävyysluokka: IK08



PRO Flow® - kustannustehokas älyvalaisin katu- ja aluevalaisuun

Energiaa säästävä ja kustannustehokas PRO Flow -ledivalaisin vastaa tie- ja katuvalaistuksen uusiin vaatimuksiin tehokkaalla ja tarpeenmukaisella valaistuksella. Valaisimen skandinaavinen ja linjakas muotoilu sopii hyvin kaikenlaisiin ympäristöihin, aina kaduilta pihoilta ja puistoihin.

Tutut katu- ja aluevalaisun vahvuudet yhdistettynä uusiin ominaisuuksiin


PRO Flow on joustava älyvalo, joka mahdollistaa langattoman ohjauksen. Valaisimessa on vakiona DALI-ohjaus. Lisäksi on saatavilla laaja valikoima älykkäitä ohjausratkaisuja autonomisesta asiakasohjelmoitavasta Kaamos-järjestelmästä aina täysin etäohjattaviin sisäänrakennettuihin kolmannen osapuolen ohjausjärjestelmiin.

PRO Flow -valaisin on suunniteltu ja valmistettu Suomessa.

Pro Flowssa on tulevaisuuden tarpeet huomioon ottava rakenne ja turvallisuutta lisäävä automaattinen huoltokytkin. Rungon tekstuuri ja itsepuhdistuva jäähdytysjärjestelmä takaavat poikkeuksellisen käyttöiän ja suorituskyvyn. IK08 ja IP66 suojaluokat.

Helppo ja nopea asentaa ja huoltaa. Automaattinen jännitteen turvakatkaisin sekä auki lukittuva runko takaavat turvallisuuden. Integroitu säädettävä kulmakiinnike mahdollistaa valaisukulman säätämisen myös jälkikäteen.

Tässä PRO Flow mallissa on 14 Oslon Square -ledia 4000K vakiosävyssä ja UP-R -katuvalo-optiikka. Kokonaistehonkulutus on 37W.



Poner Oy

Myynti ja markkinointi

Pertti Tamminen +358 44 279 1243, e-mail: peritti.tamminen@poner.fi