



Skver-paneelivalaisin on tyylikäs valaisinratkaisu moneen eri kohteeseen ja tilaratkaisuun. Valaisin tuottaa tehokasta ja tasaista valoa koko pinta-alaltaan. Valaisin soveltuu asennettavaksi kattoon tai seinään ja sitä voidaan käyttää myös sisustusvalaistuselementtinä. Valaisin voidaan asentaa myös modulaarisen kattoristikkorakenteen osaksi tai alas tuotuna katosta esimerkiksi vaijereilla haluttuun korkeuteen. Korkealaatuisen teknisen ratkaisunsa ansiosta valaisimen huoltoväli ylittää 30.000 tuntia. Helpon ja kätevän asennettavuuden myötä valaisin sopii erinomaisesti niin saneeraus- kuin uudiskohteisiin.

Erikoismallina Ra>90 s ja 155\*30cm

#### Mallitiedot:

Runkomateriaali: alumiinia  
 Häikäisy suoja: PC valkoinen  
 Väriämpö: 2800K - 6500K  
 Valokulma: 120°  
 Erottelukyky: Ra > 80  
 Teho: 22W - 83W  
 LED-tyyppi: SMD2835  
 Liitäntälaitte: Mean Well/tai regular malli  
 Jännite: AC100-240V /50-60Hz  
 IP luokitus: IP44  
 Hyväksynnät: CE, RoHS  
 Takuu: 3 vuotta ED50



Skver-paneelivalaisimia on saatavana useita eri kokoja, neliöitä ja eripituisia suorakulmioita. Kunkin valaisimen toimitukseen kuuluu liitäntälaitte, säädettävyys lisäoptiona. Liitäntälaitteen ja valaisimen välinen johto noin 0,5 metriä.

Kiinnityshelat, kiinnitysjouset ja vaijerit toimitetaan erikseen.

IES-valojakotiedostot saatavilla tarvittaessa.

#### Lisäoptiona säädettävät:

- 1 - 10V
- DALI

Tuotenumero:	Sähkönro:	Teho:	Mitat:	Valovirta:	Tilauksen yhteydessä: väriämpö (K), mahdolliset säädettävyydet
ES6411	4209420	22W	P295 x L295 x K11,5	1600lm	_____
ES6412		22W	P295 x L595 x K11,5	1600lm	_____
ES6413	4209422	42W	P295 x L595 x K11,5	3300lm	_____
ES6414	4209423	42W	P595 x L595 x K11,5	4841lm	Huom! Erittäin valovoimainen
ES6416	4209425	42W	P1195 x L295 x K11,5	3300lm	_____
ES6417	4209426	58W	P1195 x L295 x K11,5	4300lm	_____
ES6418	4209427	60W	P1495 x L295 x K11,5	4800lm	_____
ES6419	4209428	83W	P1195 x L595 x K11,5	5500lm	_____
ES6420	4209429	60W	P1550 x L295 x K11,5	4800lm	_____